



TAMIS ÉLÉVATEUR COMPACTEUR

Type TEC

GAMME T.E.C 260/300

**Tamis Élévateur Compacteur avec vis sans âme
pour montage en canal**

Tamissage de 600 μ à 6mm

Débit en eaux non chargées jusque 100m³/h maxi (TEC 500 sur études)

CONSTRUCTION :

TAMIS :

Corps monobloc chaudronné réalisé en INOX 304 (ou 316L en option)

Accouplement direct avec moto- réducteur d'entraînement IP 55

Vis sans âme avec spire section 100x15 mm

FILTRATION :

Crépine de tamisage longueur 900mm

Filtration de 500 μ à 1mm en fissures

Filtration de 1mm à 6mm en tôle perforée

ZONE DE CONVOYAGE

Tube servant d'auge à la spire

Longueur en fonction de la hauteur du rejet

ZONE DE COMPACTAGE (pas obligatoire)

Tête de compactage longueur 950mm
avec crépine à trous ronds 1mm

ZONE DE REJET

Trémie d'évacuation des déchets ou trémie d'ensachage en option

NETTOYAGE DU TAMIS :

Spire munie de brosses dans la zone de tamisage pour le nettoyage de la crépine

Rampe de lavage pour tête de compactage (en option).

APPLICATIONS :

Dégrillage / Tamisage / Élévation Eaux urbaines et industrielles – sans produits lourds

